



**PREZES
WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO**

Katowice, dnia 1996-04-10

L.dz.GEM-4740-0015-96-05236-AB

Marine Service-Jaroszewicz
w Szczecinie

D e c y z j a

Na podstawie art.111 ust.1 ustawy z dnia 4 lutego 1994r.-Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 1994 r. nr 27, poz. 96) w trybie określonym w § 3 ust. 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1994 r.w sprawie dopuszczania do stosowania w zakładach górniczych maszyn,urządzeń i materiałów oraz środków strzałowych i sprzętu strzałowego (Dz.U. z 1994 r. Nr 92, poz.434) oraz art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 1980r. nr 9, poz.26 wraz z późniejszymi zmianami), uwzględniając:

- opinię atestacyjną AT-158/96 wydaną w lutym 1996 r. przez Samodzielny Zakład Badań, Oceny i Atestacji Maszyn Górniczych Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach,
- protokół Nr 024/96 z badań własności antyelektrostatycznych wydany w lutym 1996 r. przez Kopalnię Doświadczalną "Barbara" w Mikołowie,

po rozpatrzeniu wniosku bez znaku z dnia 18 marca 1996 r. wydaje niżej określoną

d e c y z j ę.

- 1.Dopuszczam do stosowania w podziemnych zakładach górniczych niemietanowych i metanowych w pomieszczeniach zaliczonych do stopnia "a" niebezpieczeństwa wybuchu

tworzywo chemoutwardzalne typu EPY

przeznaczone na wykonywanie podkładek fundamentowych pod maszyny i urządzenia górnicze,

produkowaną przez Marine Service - Jaroszewicz w Szczecinie,

2. Nadaję znak dopuszczenia: **GM - 127/95**,

oraz zobowiązuję producenta do oznaczania pojemników (opakowań) zawierających tworzywo chemoutwardzalne typu EPY trwałym okrągłym znakiem o średnicy nie mniejszej niż 50 mm z napisem składającym się w górnym wierszu z liter WUG i w dolnym wierszu ze znaku dopuszczenia.

3. Ustaliam następujące warunki dopuszczenia :

1/każda partia ww. tworzywa dostarczona użytkownikowi musi być zgodna pod względem składu chemicznego z dokumentacją techniczną stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji i próbką poddaną badaniom przez Samodzielny Zakład Badań, Oceny i Atestacji Maszyn Górniczych Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach,

2/pojemniki (opakowania) dostarczone odbiorcom tworzywa typu EPY muszą posiadać następujące dodatkowe oznaczenia:

- nazwę / znak / producenta -
- oznaczenie identyfikacyjne wyrobu -
- nr kolejny partii -
- datę produkcji -
- przewidziane normami oznaczenia ideograficzne,

W/w oznakowanie może być wykonane tylko u producenta.

3/stosowanie tworzywa typu EPY przeznaczonego do wykonywania podkładek fundamentowych pod maszyny i urządzenia górnicze może odbywać się wyłącznie w sposób zgodny z zaleceniami producenta.

4/zabrania się stosowania pojemników i naczyń innych aniżeli wykonanych z blach stalowej,

5/osoby wykonujące prace związane z posadowieniem maszyn zobowiązane są do posiadania wyrobów w ilościach niezbędnych do ich jednorazowego zużycia.

6/zabrania się magazynowania w podziemnych wyrobiskach górniczych pojemników z tworzywem i utwardzaczem,

7/zabrania się pozostawiania w podziemnych wyrobiskach górniczych pustych pojemników po tworzywie i utwardzaczu,

8/należy stosować urządzenia (narzędzia) oraz materiały związane z przygotowaniem kompozycji ww. tworzywa i i wylewaniem podkładek wyłącznie typu dopuszczonego.

4. Zobowiązuję Marine Service-Jaroszewicz w Szczecinie do dostarczania każdemu odbiorcy następujących materiałów:

- 1/dokumentacji techniczno-ruchowej niezbędnej do wykonywania podkładek fundamentowych z tworzywa typu EPY,
- 2/świadectwa wytwórcy zawierającego znak kontroli technicznej potwierdzającej zgodność wyprodukowanego wyrobu z dokumentacją techniczną,
- 3/informacji o zasadach stosowania podkładek fundamentowych z tworzywa EPY,
- 4/kopii niniejszej decyzji.

5. Dopuszczenia do stosowania tworzywa typu EPY udzielam na czas nieoznaczony.

6. W razie wprowadzenia w przedmiotowym wyrobie zmian określonych w § 12 pkt. 1 ww. rozporządzenia producent zobowiązany jest uzyskać ponownie jego dopuszczenie do stosowania w zakładach górniczych.

W myśl § 11 ww. rozporządzenia ważność dopuszczenia wygasa z mocy prawa w razie wystąpienia ukrytych wad, pogorszenia jakości wyrobu lub nieprzestrzegania warunków określonych w niniejszej decyzji powodujących możliwość zagrożenia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz środowiska w ruchu zakładu górniczego.

Decyzja niniejsza jest ostateczna.

Na niniejszą decyzję przysługuje stronom prawo wniesienia skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie - Oddział Zamiejscowy w Katowicach z siedzibą w Gliwicach w terminie 30 dni od daty doręczenia decyzji.


U z a s a d n i e n i e :

Na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego odstąpiono od uzasadnienia decyzji, gdyż uwzględnia ona w całości wnioski strony.

Załącznik: dok.

Otrzymują:

1. Adresat (+zał.)
2. GIG-SZBOiAMG
3. KD"BARBARA"
4. WUG Dep.GEM (+zał.)



mgr inż. Henryk Broń
Wiceprezes